

Insales API:

Если включен тип API Insales, то check-запроса не будет.

pay запрос

На URL отправляется Post запрос со следующими параметрами:

поле	формат	обязательно?	описание
shop_id	строка	да	логин мерчанта в системе Оnрау
amount	число	да	сумма из ордера, которая была получена из платежной ссылки или введена плательщиков в форме оплаты в поле «Зачислить»
transaction_id	строка	да	номер транзакции в системе мерчанта
key	строка	да	ключ заказа
paid	строка	да	«1»
md5	строка	да	подпись md5. Вычисляется по следующему алгоритму: md5(shop_id + ';' + amount + ';' + transaction_id + ';' + key + ';' + paid + ';' + api_key), где shop_id, amount, transaction_id, key и paid соответствуют значениям полей запроса, api_key - секретный ключ магазина, задаваемый мерчантом в зеленом кабинете, md5 - хеш-функция, «+» - операция конкатенации

Пример запроса от сервера ОnРау к скрипту мерчанта:

```
<pre>
POST https://merchant_server/script
shop_id=test_login
amount=100.00
transaction_id=12345
key=12345
paid=1
md5=*
</pre>
```

В качестве ответа скрипт мерчанта должен ответить строкой «success».

From:
<http://wiki.onpay.ru/> - **Onpay.ru Wiki**

Permanent link:
<http://wiki.onpay.ru/doku.php?id=insales-api>

Last update: **2014/09/26 13:08**

